

丽唯特亚光罩光剂

安全资料手册的性质

丽唯特亚光罩光剂

根据条例 (EU) No 453/2010

第1部分: 化学品及企业标识**产品标识**

产品名称 丽唯特亚光罩光剂

产品编号 63112

化学品的推荐用途和限制用途

推荐的用途 油画及丙烯画罩光剂

化学品安全技术说明书提供者的详细信息

供应商 ColArt International SA

5 Rue Rene Panhard

Z.I .Nord

72021 Le Mans Cedex 2

+33 2 43 83 83 00

Lefranc-Bourgeois@colart.fr

联系人 Jon Lloyd Group Regulatory Affairs Manager +44 (0)2084243224; j.lloyd@colart.co.uk

应急电话

+86 222768 7113 (二十四小时紧急电话)

第2部分: 危险性概述**物质或混合物的分类**

标号与 GHS一致

物理化学危害性3 易燃液体 - H226

人类健康方面 EUH066

环境方面 没有分类。

分类(1999/45/EEC) R10, R66.

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

标签要素

符合(EC) No. 1272/2008的标签



丽唯特亚光罩光剂

警示词	警告	
危险性说明		
防范说明	H226	易燃液体和蒸气。
补充的防范说明	P102	请保管在儿童未触及的地方。
	P280	穿戴防护手套/防护服/护眼装备/面部防护装备。
	P501	将内容物/容器弃置到
	P210	请远离热源/火花/明火/热表面。— 禁止吸烟。
	P233	保持容器密闭。
	P240	容器和接收设备接地/等势联接。
	P241	请使用防爆电气设备。
	P242	只能使用不产生火花的工具。
	P243	采取防止静电放电的措施。
	P273	防止排放到环境。
	P303+361+353	如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有受沾染的衣服。 用水清洗皮肤/淋浴。
	P370+378	起火时：使用泡沫、二氧化碳、干粉或水雾灭火。
	P403+235	存放在通风良好的地方。保持低温。
补充的标签信息	EUH066	重复暴露会引起皮肤干燥或龟裂

其他危害**第3部分: 成分/组成信息****混合物**

10碳-12碳的碳氢化合物，芳香族物质含量低于2%	10-30%
化学文摘登记号: 90622-57-4	欧共体法规编号: 923-037-2
登记号: 01-2119471991-29xxx	
标号与 GHS一致	分类(67/548/EEC)
3 易燃液体 - H226	Xn;R65. R53,R66,R10.
EUH066	
1 吸入危险 - H304	
4 危害水生环境 - 慢性危险 - H413	

14碳-18碳的碳氢化合物，芳香族物质含量低于2%	5-10%
化学文摘登记号: 64742-47-8	欧共体法规编号: 927-632-8
登记号: 01-2119457736-27-0001	

丽唯特亚光罩光剂

标号与 GHS一致	分类(67/548/EEC)
EUH066	Xn;R65
1 吸入危险 - H304	R66.

松木油	1-5%
化学文摘登记号: 8002-09-3	欧共体法规编号:
标号与 GHS一致	分类(67/548/EEC)
4 急性毒性 - H302	Xn;R22.
2 眼刺激 - H319	Xi;R36.

所有的风险术语和危险性说明见第16部分

第4部分: 急救措施

急救措施说明

吸入

立刻把中毒者转移至空气清新的地方。若感到不适,应进行治疗。不要让中毒者乱动,使其身体保持温热,并保证有足够的新鲜空气。

食入

千万不能引起中毒者呕吐。千万不能引起中毒者呕吐或给其灌任何东西喝。需喝下大量的水。应立刻进行治疗。不要让中毒者乱动,使其身体保持温热,并保证有足够的新鲜空气。

皮肤接触

立刻脱掉受污染的衣服,用肥皂水冲洗皮肤。若洗完后出现发病症状,应立刻进行治疗。

眼睛接触

在冲洗前用注意将隐形眼镜摘掉。在拨开眼皮时立刻用大量的水冲洗。需继续用水冲洗至少15分钟,并进行治疗。

主要的急性和迟发效应和症状

医疗护理和特殊治疗的提示

第5部分: 消防措施

灭火方法

灭火剂

可使用...来灭火。泡沫。干燥的化学药品、沙、白云石等。

物质或混合物的特殊危险

危险的燃烧产物

燃烧时会生成有毒气体 (CO, CO₂)。

对消防人员的建议

特殊的灭火方法

防止吸入燃烧时生成的蒸气。用水使暴露在火源的容器降温,直到火被扑灭。要设障将流出来的水围起来,防止其

丽唯特亚光罩光剂

排入下水道或污染水源。

第6部分: 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

环境保护措施

防止排入排水系统。

泄漏化学品的清除方法及所用处置材料

熄灭所有的火源, 防止出现火花、火苗、发热和禁止吸烟, 保持通风良好。在不会发生危险的情况下尽量将物料泄漏控制住。需配备必需的防护装置。要求通风良好。用蛭石、干沙或干土吸收后装在收集容器中。

参考其他部分

第7部分: 操作处置与储存

安全处置注意事项

远离热源、火花和明火。防止接触皮肤和眼睛。防止吸入化学药品的蒸气。在楼面和位置较低的地方会有一定浓度的药品蒸气存在。必须防止静电和火花的产生。

安全储存条件, 包括不适合的储存条件

存放时容器应密封好。易燃物质-必须远离氧化剂、热源和火源。

储存分类

易燃液体的储存。

特定用途

本产品的用途是在1节详述

第8部分: 接触控制和个体防护

控制参数

暴露控制

处理条件

需准备好洗眼的设施。

工程控制方法

正常情况下无需使用特殊通风设备, 当通风条件不佳时, 建议使用通风设备保持空气流通。

手防护

需戴上防护手套以防止化学药品直接接触皮肤或发生溅射。

眼睛防护

需戴上护目镜或防护面罩, 以防止溅射出来的药品接触到眼睛。

其他防护

需涂上防护脂以防止皮肤接触到化学药品。

卫生方面的措施

每次轮班结束时, 吃东西、吸烟和上厕所前都要洗刷干净。若皮肤被弄湿或被药品弄脏, 立刻用水洗干净。使用时不能吃喝东西或吸烟

丽唯特亚光罩光剂

第9部分: 理化特性**基本理化信息**

外观	液体
颜色	无色
气味	特性
溶解性：	不溶于水
蒸气压	2. mm Hg 20
pH值，溶液浓度	
不适用。	
粘度	134 s
溶解度（ G/100G 水 20℃ ）	<0.1
闪点	41. CC (闭杯法) 。
自燃温度（ °C ）	>250
燃烧下限（ % ）	0.9
燃烧上限（ % ）	6.0

其他信息

无相关信息

第10部分: 稳定性和反应性**反应性**

无与本产品相关的具体反应危害。

化学稳定性

无须考虑其稳定性问题。

可能发生的危险反应**应避免的条件**

应避免热源、火苗和其它火源。避免与强氧化剂接触。

不相容的物质**危险的分解产物**

由火焰产生。 有毒气体/蒸气/烟。一氧化碳 (CO)。 二氧化碳(CO₂)。

第11部分: 毒理学信息**毒性效果信息**

急性毒性（ 经口 LD₅₀ ）

丽唯特亚光罩光剂

急性毒性 (口服 LD50)

未确定。

ATE (经皮)

未确定。

急性毒性(吸入 LC50)

未确定。

食入

会引起胃痛或呕吐。

皮肤接触

经常接触可引起皮肤干裂。 此品含有少量的过敏性物质, 经常接触的敏感人群会引起过敏反应。

眼睛接触

其溅射物具有刺激性。

健康警告

其蒸气对人体健康有害, 应避免长时间接触和在高蒸气浓度的环境操作。

第12部分: 生态学信息

生态毒性

此品对环境无害。

毒性

急性毒性-鱼

未确定。

急性毒性 -水生 无脊椎动物 :

未确定。

急性毒性 -水生植物

未确定。

慢性毒性-鱼类早期生命阶段

未确定。

持久性和降解性

光解性

没有对此品的降解性进行说明。

生物蓄积性

生物蓄积因子

未确定。

在土壤中的迁移性

迁移性

挥发性高, 会持续在空气中蒸发。

丽唯特亚光罩光剂

PBT和vPvB评估结果**其他不良反应****第13部分: 废弃处置****废弃处置方法**

将所吸收的物质收集到纸桶中进行焚烧处理。 严禁将溢出物排放到下水道、水沟或地面。

第14部分: 运输信息**UN号**

UN No. (ADR/RID/ADN)	1263
UN No. (IMDG)	1263
UN No. (ICAO)	1263

联合国正式运输名称

正式运输名称	PAINT RELATED MATERIAL
正式运输名称	PAINT RELATED MATERIAL

运输危险等级

ADR/RID/ADN 分类	3
ADR/RID/ADN 分类	3类易燃液体。
ADR标签编号	3
国际海运危险货物运输规则分类	3
ICAO 类别/项	3
危险品运输标签	

**包装组**

ADR/RID/ADN 包装组	III
IMDG包装组	III
ICAO 包装组	III

环境危险

危害环境类物质/海洋污染物
否。

用户特别注意事项

ADR危险化学品编号 30 易燃液体 (燃烧点在23°C 至 60°C之间, 包括23°C 和60°C) ; 易燃液体或燃烧

丽唯特亚光罩光剂

点高于60°C, 处于熔融状态的固体, 加热至其燃烧点或高于其燃烧点的温度 ; 或自加热性液体。

管道限制代码 (D/E)

根据MARPOL73/78附录II及IBC规定的散装运输

第15部分: 法规信息

关于物质或混合物健康、安全及环境的法律法规

欧盟立法

危险品指示 67/548/EEC。 危险品制备指示 1999/45/EC。 关于危险品制备的详细信息体系 2001/58/EC。 关于物质及混合分类、标记及包装的2008年12月16日欧洲议会及委员会的法规 (EC)编号1272/2008, 修订及废止命令 67/548/EEC 1999/45/EC, 以及修订和修订法规(EC) No 1907/2006。

化学品安全评估报告

第16部分: 其它信息

修改日期 : 18/09/2012

修改的内容 1

日期 : 14/07/10

风险术语全文

R53 可对水生环境造成长期的不良影响。

R22 吞咽有害。

R36 对眼睛有刺激性

R10 易燃。

R65 有害 : 不小心吞食后会对肺造成损害。

R66 经常接触可引起皮肤干裂。

危险性说明全文

EUH066 长期暴露会引起皮肤干燥或龟裂。

H226 易燃液体和蒸气。

H302 吞咽有害。

H304 吞咽并进入呼吸道可能致命。

H319 造成严重眼刺激。

H413 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

免责声明

本资料只适用于具体指定的物质 , 不适用于其与其它物质配合使用的情况或过程 ; 本公司申明此资料是有效、准确的。